

深圳静电消除器安装

生成日期: 2025-10-26

SA□WSA系列以不锈钢SUS304为刀身本体，直拉铝合金6061经正极氧化处理后作刀片，既保持坚硬强度，又保证可靠的精密度；3本体一般耐压2kgf/cm²□风速比较高可达200m/s□用空缩机可达400m/s□耐温250℃，可接加热器吹出热风。5多种进风口径满足不同风量要求，两侧前后顶部种进风方式选择，方便安装。6除可作吹水干燥之用，还可作隔离风帘，减少冷/热空气流失。产品包括：静电消除器，防爆静电消除器，静电发生器，静电测试仪，防爆静电测试仪，静电电阻测试，手腕带/静电鞋测试，静电接地夹，静电接地监控联锁等。产品广泛应用于印刷、包装、塑料、薄膜、电子、制药、石油石化等行业。简言之，我们拥有的是国际化的专业技术团队及全球性的解决方案或应用案例。我们确信自己能更好的帮助您解决静电难题。上海伊那机电有限公司为您提供静电消除器，有需求可以来电咨询！深圳静电消除器安装

属棒式除静电产品的一种。其强离子风物体表面的静电及异物、尘埃、属工业类适用于平面物体的除静电除尘，需配ST403A高压发生器使用，具有安装简易、工作稳定、风速强劲、静电速度快的特点□ST-504A离子风闸离子风闸可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到静电的目的。深圳静电消除器安装静电消除器，就选上海伊那机电有限公司，用户的信赖之选，有需求可以来电咨询！

当电路部分损坏或者需要对放电针310进行清洁更换时，可以将放电控制盒200从壳体100中拔出，更换新的放电控制盒200或者是对放电针310进行清洁更换，方便对静电消除器进行快速维护。为将放电控制盒200限制在壳体100的插槽内，放电控制盒200的尾端上部设有可转动的锁定旋钮350。该锁定旋钮350具有向放电控制盒200延伸的转动轴，该转动轴上设有向右壳体的侧壁凸设的卡条351，该卡条351穿过放电控制盒200的盒体外壁和右壳体。右壳体上设有供卡条351穿过的锁定孔101。将放电控制盒200插入壳体100插槽后，转动锁定旋钮350，使得卡条351插入锁定孔101内，从而将放电控制盒200限制在壳体100内。通过设置锁定旋钮350，即便于将放电控制盒200快速锁定在壳体100内，又方便在需要更换放电控制盒200的时候快速解除锁定。为了避免锁定旋钮350松动，放电控制盒200的尾端侧壁上设有限位横条和限位凸点301。锁定旋钮350的卡条351转入锁定孔101后，锁定旋钮350刚好限制在限位横条和限位凸点301之间，从而锁紧锁定旋钮350的旋转角度，避免其发生松动。本实用新型的提供的静电消除器采用模块化式设计，通过将静电消除器的电路控制部分全部集成在放电控制盒200内。

使用除静电带汽车在行驶中，车体与环境中的尘埃摩擦容易产生静电，当驾乘者接触车体时经常会被静电电到。还有就是人们身上穿着毛物与车内使用的化纤织物，都是静电产生的根源。除静电带是常见的车用除静电方式，一根系在车尾的黑色带子，末端接触地面，能够将车内的静电引导到地面，从而达到降低汽车静电的效果，在运载危险、易燃、易爆物体的车辆上使用较多。使用吸静电钥匙扣静电是一种处于静止状态的电荷，在干燥和多风的秋天，在日常生活中，人们常常会碰到这种现象：晚上睡觉时拿衣服，黑暗中常听到噼啪的声响，而且伴有蓝光；见面握手时，手指刚一接触到对方，会突然感到指尖针刺般刺痛，令人大惊失色。上海伊那机电有限公司为您提供静电消除器，欢迎您的来电！

并将放电针310设置在放电控制盒200内，在离子发生器320遇到故障时，只需更换放电控制盒300即可快速恢复正常运行；同时也便于对放电针310进行清洁更换，降低对放电针310的清洁更换的维护工作；另外，喷嘴组件200与壳体100之间采用螺纹连接，也便于进行更换。在本实施例中，该喷嘴组件200包括沿装配方向依次同

轴设置有大空气喷嘴210、绝缘衬管220、小空气喷嘴230。大空气喷嘴210与小空气喷嘴230螺纹连接，绝缘衬管220的一端插接在大空气喷嘴210内，绝缘衬管220的另一端插接在小空气喷嘴230内。当喷嘴组件200中的某一组件损坏时，可进行单独替换，而无需完全替换，节省喷嘴组件200的维护成本。在本实施例中，该放电控制盒200设有上下设置的卡槽与第二卡槽，离子发生器控制板330卡接在卡槽上，电源驱动板340卡接在第二卡槽上。通过设置卡槽和第二卡槽，既便于固定离子发生器控制板330和电源驱动板340，提高放电控制盒200的组装效率。在本实施例中，该壳体100的外部套设有金属屏蔽罩400，该金属屏蔽罩400侧面设有沉孔安装孔，金属屏蔽罩400通过平头螺丝与壳体100固定并接地。通过设置金属屏蔽罩400可屏蔽静电消除器 复杂干扰信号，使静电消除器不受外界电磁信号干扰。上海伊那机电有限公司为您提供静电消除器，有想法的不要错过哦！深圳静电消除器安装

静电消除器，就选上海伊那机电有限公司，让您满意，欢迎您的来电！深圳静电消除器安装

卧式风机kf—40b□卧式离子风机按交流型静电消除器原理设计而成，属电子类。扁宽型大风量设计适用于宽泛围消除静电。可调节离子风量，在台式离子风机的基础上，加装有暖风装置，内置高压发生器。卧式离子风机，风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷。具有中和静电迅速、离子气流覆盖面积大、风力调节范围广、有专门的离子发射器清洁装置、有专门的冷风加热装置、风机有良好的接地保护等特点。深圳静电消除器安装